PAT-NO:

JP02004034576A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2004034576 A

TITLE:

PRINTER DRIVER

PUBN-DATE:

February 5, 2004

### INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HAYAKAWA, YUKIHIRO N/A

### ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI PRINTING SOLUTIONS LTD N/A

APPL-NO: JP2002196898 APPL-DATE: July 5, 2002

INT-CL (IPC): B41J029/38 , G06F003/12

### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a printer driver equipped with a user interface which can simplify selection procedures for papers to be used when printed even when printing is carried out by a printer with two or more paper attributes such as paper size, paper type, paper weight and paper direction.

SOLUTION: The printer driver equipped with the user interface which can designate two or more paper attributes such as size, type, weight and direction of paper to be printed, and a paper feed tray for feeding and sending papers has a means for selecting the paper feed tray applicable to a single or two or more paper attributes as part of a means for designating the paper feed tray.

COPYRIGHT: (C) 2004, JPO

(19) 日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

テーマコード (参考)

特開2004-34576

(P2004-34576A)

(43) 公開日 平成16年2月5日 (2004. 2.5)

(51) Int. C1. <sup>7</sup>
B.4.1 J 29/38
GO6F 3/12

FI

B41J 29/38 GO6F 3/12

Z M

2CO61 5BO21

審査請求 未請求 請求項の数 1 OL (全 7 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日 特願2002-196898 (P2002-196898) 平成14年7月5日 (2002.7.5) (71) 出願人 302057199

日立プリンティングソリューションズ株式

会社

東京都港区港南二丁目15番1号

(72) 発明者 早川 幸宏

茨城県ひたちなか市武田1060番地 日

立工機株式会社内

Fターム(参考) 2C061 AP01 HJ03 HK07 HL01 HN05

HN17

5B021 AA01 BB04 CC05 KK00


# (54) 【発明の名称】プリンタドライバ

# (57)【要約】

【課題】本発明は、用紙サイズ、用紙タイプ、用紙重量、用紙方向など複数の用紙属性を備えるプリンタで印刷する場合でも、印刷するときに使用する用紙の選択手順の簡素化が可能なユーザインタフェースを備えるプリンタドライバを提供することを課題とする。

【解決手段】本発明は、印刷する用紙のサイズ、タイプ、重量、方向など複数の用紙属性、及び用紙を給送する給紙トレイを指定することができるユーザインタフェースを備えたプリンタドライバであって、前記給紙トレイを指定する手段の一部として、単一または複数の用紙属性に該当する前配給紙トレイを選択する手段を備えたことを特徴とする。

【選択図】 図1



川峡サイズ	A 4	約年トレイ	FUTI
3 1	A 3	3 5	F L (2
	B 5	1	FV13
	B 4		1644
日根タイプ	普灣紙		F 6 7 5
32	カラ お (み)	1	アペスの用紙は他に一般するとレイ46
	カラー紙 (音)		削載サイズの特定に一致するトレイ41
	カワー紙 (質)	1	用紙タイプの指定に 致するトレイル2
川製車間	60 g/m²	1	- 明観章室の称談に一致するトッイ43
3 3	90 g/m²	1	四級リイズとタイプの指定に一致するトレイム4
	140 g/m	4	用紙サイズと単量の指定に一致するトレイ45
用极方向	Long lidge Feed	1	川帆サイズと方向の指定に - 敗するトレイ46
3 4	Short Edge Food		

### 【特許請求の範囲】

### 【請求項1】

印刷する用紙のサイズ、タイプ、重量、方向など複数の用紙属性、及び用紙を給送する給紙トレイを指定することができるユーザインタフェースを備えたプリンタドライバであって、前記給紙トレイを指定する手段の一部として、単一または複数の用紙属性に該当する前記給紙トレイを選択する手段を備えたことを特徴とするプリンタドライバ。

【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、コンピュータの応用ソフトから複数の給紙トレイを備えたプリンタで印刷を行 う場合に、印刷する用紙をフィードする給紙トレイを指定することが可能なプリンタドラ イバに関するものである。

# [0002]

### 【従来の技術】

図3、図4に一般的なプリンタドライバの構成を示す。プリンタドライバ4は、コンピュータ1内で応用ソフト6で作成された文書ファイル7を、基本ソフト5と連携しながらプリンタ2で解釈することが可能な印刷データ8へ変換する。このとき印刷データ8には、印刷内容のほかにプリンタドライバ4のユーザインタフェース60を用いて設定された用紙サイズや給紙トレイの指定など、プリンタ2の制御命令も含まれている。プリンタドライバ4により生成された印刷データ8は、基本ソフト5を経由して通信手段3によりプリンタ2に送信され、プリンタ2は受信した印刷データ8の内容にしたがって、用紙を給送する給紙トレイ10を選択して印刷処理を実行する。

### [0003]

複数の給紙トレイ10を備え、各トレイ毎に用紙サイズ12、用紙タイプ13、用紙重量14、用紙方向15など印刷する用紙属性11を詳細に設定することが可能なプリンタ2で印刷する場合には、プリンタドライバ4のユーザインタフェース60上でもプリンタ2に対応した用紙サイズ61、用紙タイプ62、用紙重量63、用紙方向64、給紙トレイ65の各メニュー66が用意され、メニュー66それぞれの項目67の指定を適切に行うことで希望どおりの印刷をプリンタ2に指示することが可能である。なお、用紙方向64はプリンタ2が給紙トレイ10から用紙をフィードするときに、用紙の長い辺から給紙(Long Edge Feed)するのか、用紙の短い辺から給紙(Short Edge Feed)するのかを示している。

# [0004]

プリンタドライバ4のユーザインタフェース60上の用紙サイズ61、用紙タイプ62、用紙重量63、用紙方向64の各メニュー66で指定可能な項目67は、プリンタ2でサポートしている用紙サイズ12、用紙タイプ13、用紙重量14、用紙方向15と一致する。例えば、プリンタ2でA4、A3、B4、B5の用紙をサポートしている場合は、プリンタドライバ4のユーザインタフェース60上の用紙サイズ61の項目67にもA4、A3、B4、B5が表示され、プリンタ2で普通紙、カラー紙(赤)、カラー紙(青)、カラー紙(黄)をサポートしている場合は、プリンタドライバ4のユーザインタフェース60上の用紙タイプ62の項目67にも普通紙、カラー紙(赤)、カラー紙(青)、カラー紙(黄)が表示される。また、給紙トレイ65の項目67には、プリンタ2が備えるすべての給紙トレイ10のリストの他に、自動選択68という項目が追加表示される。

### [0005]

プリンタドライバ4のユーザインタフェース60で、プリンタ2で印刷するときに使用する用紙を選択する手順は次のようになる。

### [0006]

用紙を給紙するトレイ10を直接指示する場合は、給紙トレイ65の項目67から自動選択68以外の項目を選択する。このときプリンタドライバ4が生成する印刷データ8には、給紙トレイ10を直接選択するプリンタ制御命令が書き込まれるため、プリンタ2は印

50

刷データ8に書き込まれたプリンタ制御命令にしたがって指定された給紙トレイ10から 用紙をフィードする。ただし、希望どおりの印刷を行うには、プリンタドライバ4のユー ザインタフェース60上の給紙トレイ65の項目67で指定したプリンタ2の給紙トレイ 10に、希望にかなう用紙サイズ12、用紙タイプ13、用紙重量14、用紙方向15の 各用紙属性11をもつ用紙がセットされているかどうかをあらかじめ確認しておく必要が ある。

#### [0007]

一方、給紙トレイ65の項目67で自動選択68を選択すると、用紙サイズ61、用紙タイプ62、用紙重量63、用紙方向64の各メニュー66の項目67で指定されたすべての条件に対応するプリンタ制御命令が印刷データ8に書き込まれず、印刷データ8を受信したプリンタは、用紙サイズ61、用紙タイプ62、用紙重量63、用紙方向64の各条件にすべて一致するトレイを検索して、用紙を給紙するトレイ10を決定している。したがって、給紙トレイ65の項目67で自動選択68を選択する場合は、プリンタドライバ4のユーザインタフェース60上の用紙サイズ61、用紙タイプ62、用紙重量63、用紙方向64の各メニュー66の項目67を、すべて希望どおりの用紙属性に設定しなければならなかった。

# [0008]

【発明が解決しようとする課題】

複数の給紙トレイを備え、各トレイ毎に用紙サイズ、用紙タイプ、用紙重量、用紙方向などの印刷用紙の属性を詳細に設定することが可能なプリンタに印刷する場合は、プリンタドライバのインタフェース上で、印刷するときに使用する用紙を選択するメニュー項目が多くなるため、設定手順が複雑になってしまうという問題点があった。

# [0009]

本発明は、用紙サイズ、用紙タイプ、用紙重量、用紙方向など複数の用紙属性を備えるプリンタで印刷する場合でも、印刷するときに使用する用紙の選択手順の簡素化が可能なユーザインタフェースを備えるプリンタドライバを提供することを課題とする。

### [0010]

【課題を解決するための手段】

本発明は、印刷する用紙のサイズ、タイプ、重量、方向など複数の用紙属性と、用紙を給送する給紙トレイとを指定することができるユーザインタフェースを備えたプリンタドライバであって、前記給紙トレイを指定する手段の一部として、単一または複数の用紙属性に該当する前記給紙トレイを選択する手段を備えることで、上記課題を解決するものである。

### [0011]

# 【発明の実施の形態】

図1、2に、本発明の一実施例を説明するためのプリンタドライバを示す。プリンタドライバ4は、コンピュータ1内で応用ソフト6で作成された文書ファイル7を、基本ソフト5と連携しながらプリンタ2で解釈することが可能な印刷データ8へ変換する。このとき印刷データ8には、実印刷内容のほかにプリンタドライバ4のユーザインタフェース30を用いて設定された用紙サイズや給紙トレイの指定など、プリンタ2の制御命令も含まれている。プリンタドライバ4により生成された印刷データ8は、基本ソフト5を経由して近信手段3によりプリンタ2に送信され、プリンタ2は受信した印刷データ8の内容にしたがって、用紙を給紙するトレイ10を選択して印刷処理を実行する。

### [0012]

プリンタ2は、表示装置17とトレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ5の複数の給紙トレイ10を備えており、用紙サイズ12、用紙タイプ13、用紙重量14、用紙方向15という複数の用紙属性11を、それぞれの給紙トレイ10ごとに設定することができる。また、給紙トレイ10には印刷実行時に優先的に使用するトレイを決定する手段として、トレイ選択の優先順位16が決められている。

50

30

### [0013]

一方、プリンタドライバ4のユーザインタフェース30には、用紙サイズ31、用紙タイプ32、用紙重量33、用紙方向34、給紙トレイ35のメニュー36が配置され、それぞれのメニュー36の各項目37はプリンタ2でサポートされている用紙属性11(用紙サイズ12、用紙タイプ13、用紙重量14、用紙方向15)と給紙トレイ10をそれぞれすべて選択することができる。例えば、プリンタ2でA4、A3、B4、B5の用紙サイズの週日37にもA4、A3、B4、B5が表示され、プリンタ2で当通紙、カラー紙(赤)、カラー紙(青)、カラー紙(黄)をサポートしている場合は、プリンタ31の項目37にもA4、A3、B4、B5が表示され、プリンタ2で当通紙、カラー紙(オーンのコーザインタフェース30上の用紙タイプ32の頭目37にも当の項目37にも当の項目37にも当の項目37にも当の項目37には、カラー紙(青)、カラー紙(黄)が表示される。また、給紙トレイ35の項目37には、プリンタ2が備えるすべての給紙トレイ10のリストの他に、すべの用紙属性に一致するトレイ40、用紙サイズと面量の指定に一致するトレイ45、用紙サイズと面量の指定に一致するトレイ46を追加表示する。

#### [0014]

ここでプリンタドライバ4のユーザインタフェース30上の各メニュー36を指定した場合に、プリンタ2のどの給紙トレイ10から用紙がフィードされて印刷が実行されるのかを以下に示す。

### [0015]

用紙を給紙するトレイ10を直接指示する場合は、給紙トレイ35の項目37からプリンタ2の物理的な給紙トレイ10を選択する。このときプリンタドライバ4は、給紙トレイ10を直接選択するプリンタ制御命令を生成する印刷データ8に挿入するため、プリンタ2は印刷データ8で指定されている給紙トレイ10から用紙をフィードすることになる。

給紙トレイ35の項目37ですべの用紙属性に一致するトレイ40を選択すると、プリンタドライバ4が生成する印刷データ8には用紙サイズ31、用紙タイプ32、用紙重量33、用紙方向34のそれぞれのメニュー36で選択されている項目37に対応するプリンタ制御命令が書き込まれ、給紙トレイ10を直接選択するプリンタ制御命令は書き込まれない。したがってプリンタ2は、用紙サイズ31、用紙タイプ32、用紙重量33、用紙方向34の各条件すべてに一致するトレイをトレイ選択の優先順位16の順番に検索して、用紙を給紙するトレイ10を決定する。

# [0017]

給紙トレイ35の項目37で用紙サイズの指定に一致するトレイ41を選択すると、プリンタドライバ4が生成する印刷データ8には用紙サイズ31で選択されている項目37に対応するプリンタ制御命令が書き込まれ、用紙タイプ32、用紙重量33、用紙方向34に対応するプリンタ制御命令と給紙トレイ10を直接選択するプリンタ制御命令は書き込まれない。したがってプリンタ2は、用紙サイズ31の指定のみをキーワードにトレイ選択の優先順位16の順番に、条件に一致するトレイを検索して用紙を給紙するトレイ10を決定する。

# [0018]

給紙トレイ35の項目37で用紙タイプの指定に一致するトレイ42を選択すると、プリンタドライバ4が生成する印刷データ8には用紙タイプ32で選択されている項目37に対応するプリンタ制御命令が書き込まれ、用紙サイズ31、用紙重量33、用紙方向34に対応するプリンタ制御命令と給紙トレイ10を直接選択するプリンタ制御命令は書き込まれない。したがってプリンタ2は、用紙タイプ32の指定のみをキーワードにトレイ選択の優先順位16の順番に、条件に一致するトレイを検索して用紙を給紙するトレイ10を決定する。

# [0019]

50

20

4/29/2007, EAST Version: 2.1.0.14

給紙トレイ35の項目37で用紙重量の指定に一致するトレイ43を選択すると、プリンタドライバ4が生成する印刷データ8には用紙重量33で選択されている項目37に対応するプリンタ制御命令が書き込まれ、用紙サイズ31、用紙タイプ32、用紙方向34に対応するプリンタ制御命令と給紙トレイ10を直接選択するプリンタ制御命令は書き込まれない。したがってプリンタ2は、用紙重量33の指定のみをキーワードにトレイ選択の優先順位16の順番に、条件に一致するトレイを検索して用紙を給紙するトレイ10を決定する。

# [0020]

給紙トレイ35の項目37で用紙サイズとタイプの指定に一致するトレイ44を選択すると、プリンタドライバ4が生成する印刷データ8には用紙サイズ31と用紙タイプ32で選択されている項目37に対応するプリンタ制御命令が書き込まれ、用紙重量33、用紙方向34に対応するプリンタ制御命令と給紙トレイ10を直接選択するプリンタ制御命令は書き込まれない。したがってプリンタ2は、用紙サイズ31と用紙タイプ32の各指定をキーワードにトレイ選択の優先順位16の順番に、条件に一致するトレイを検索して用紙を給紙するトレイ10を決定する。

### [0021]

給紙トレイ35の項目37で用紙サイズと重量の指定に一致するトレイ45を選択すると、プリンタドライバ4が生成する印刷データ8には用紙サイズ31と用紙重量33で選択されている項目37に対応するプリンタ制御命令が書き込まれ、用紙タイプ32、用紙方向34に対応するプリンタ制御命令と給紙トレイ10を直接選択するプリンタ制御命令は書き込まれない。したがってプリンタ2は、用紙サイズ31と用紙重量33の各指定をキーワードにトレイ選択の優先順位16の順番に、条件に一致するトレイを検索して用紙を給紙するトレイ10を決定する。

### [0022]

給紙トレイ35の項目37で用紙サイズと方向の指定に一致するトレイ46を選択すると、プリンタドライバ4が生成する印刷データ8には用紙サイズ31と用紙方向34で選択されている項目37に対応するプリンタ制御命令が書き込まれ、用紙タイプ32、用紙重量33に対応するプリンタ制御命令と給紙トレイ10を直接選択するプリンタ制御命令は書き込まれない。したがってプリンタ2は、用紙サイズ31と用紙方向34の各指定をキーワードにトレイ選択の優先順位16の順番に、条件に一致するトレイを検索して用紙を給紙するトレイ10を決定する。

# [0023]

プリンタドライバ4のユーザインタフェース30上の給紙トレイ35で、すべの用紙属性に致するトレイ40、用紙サイズの指定に一致するトレイ41、用紙タイプの指定に一致するトレイ42、用紙サイズと重量の指定に一致するトレイ45、用紙サイズと乗るトレイ45、用紙サイズと重量の指定に一致するトレイ45、用紙サイズと重量の指定に一致するトレイ45、用紙サイズと重量の指定に一致するトレイ46のいずれかを選択した場合に、もし印刷紙トレイ10がときの指定に一致するトレイ46のいずれかを選択した場合に、もし印刷紙トレイ10がときの指定にプリンタ1個命令の条件すべてに一致する用紙属性11を持つ給紙トレイ10にセットするにプリンタ2の表示装置17に表示する。この状態で該当用紙が給紙トレイ10にセットするとプリンタ2は印刷処理を再開する。また、印刷データ8に書き込まれたプリンタ間御命令の条件すべてに一致する用紙属性11を持つ給紙トレイ10が複数存在する。は、トレイ選択の優先順位16の高い給紙トレイ10を選択して用紙をフィードする。

### [0024]

#### 【発明の効果】

本発明によれば、複数の給紙トレイを備え、各トレイ毎に用紙サイズ、タイプ、重量、方向などの印刷用紙の属性を詳細に設定することが可能なプリンタに印刷する場合でも、プリンタドライバのユーザインタフェース上の給紙トレイメニューの指定を確認するだけで、どの給紙トレイから用紙がフィードされるのか、あるいはどのような用紙属性の用紙に印刷が行われるのかを印刷指示を行う前に容易に把握することができる。

50

10

10

### [0025]

また、印刷目的に応じて給紙トレイメニューを適宜選択することで、用紙サイズ、タイプ 、重量、方向などすべての用紙属性をプリンタドライバのユーザインタフェース上で正確 に指示する必要がなくなるため、印刷実行時のプリンタドラバ設定手順を簡素化すること ができる。


# 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明によるプリンタドライバの一実施例を示す図。
- 【図2】本発明によるプリンタドライバの役割に関する説明図。
- 【図3】従来のプリンタドライバの説明図。
- 【図4】従来のプリンタドライバの役割に関する説明図。

# 【符号の説明】


1:コンピュータ、2:プリンタ、3:通信手段、4:プリンタドライバ、5:基本ソフト、6:応用ソフト、7:文書ファイル、8:印刷データ、10:給紙トレイ、11:用紙属性、12:用紙サイズ、13:用紙タイプ、14:用紙重量、15:用紙方向、16:トレイ選択の優先順位、30:プリンタドライバのユーザインタフェース、31:用紙サイズ、32:用紙タイプ、33:用紙重量、34:用紙方向、35:給紙トレイ、36:メニュー、37:メニューに対応する表示項目、40:すべの用紙属性に一致するトレイ、41:用紙サイズの指定に一致するトレイ、42:用紙タイプの指定に一致するトレイ、43:用紙重量の指定に一致するトレイ、46:用紙サイズと方向の指定に一致するトレイ、45:用紙サイズと重量の指定に一致するトレイ、46:用紙サイズと方向の指定に一致するトレイ、60:プリンタドライバのユーザインタフェース、61:用紙サイズ、62:用紙タイプ、63:用紙重量、64:用紙方向、65:給紙トレイ、66:

【図1】






【図2】



# 【図3】



And in description of the same	O : 14 - Che 12	1 20 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
用紙サイズ	A 4	用最方向	Long Edge Feed
61	A 3	6.4	Short Rdge Feed
	B 5	給紙トレイ	トレイエ
	B 4	6.5	トレイ2
川紙タイプ	位海线		1113
6 2	カラー数(赤)	1	1114
	カラー紙 (育)	1	1415
	カソー版 (黄)	1	自能對採68
明經必益	60 g/m²		
6.3	90 g/m²		

【図4】

